

# BOC CFHG Series

## 多芯玻璃钢外壳滤芯过滤器

### 产品特点

#### Characteristic

#### 01

多芯玻璃钢过滤器适用于40"/60"大通量折叠滤芯。

Multi-cartridges FRP filter is applicable for 40"/60" high flow pleated cartridges.

#### 02

玻璃钢过滤器具有更好的耐腐蚀性能及较高的强度。

FRP filter has better chemical resistance.

#### 03

最大工作压力100psi (0.7Mpa)。

Maximum working pressure up to 100psi (0.7Mpa).

#### 04

设计灵活,方便更换滤芯。

Flexible design, easy replacement of cartridges.

#### 05

最大限度的节约空间。

Space saving.



## 技术参数

### Technical Data

产品型号 Model	最大流量 Max. Flow gmp (m <sup>3</sup> /h)	滤芯长度 Cartridge Length	滤芯数量 No. Of Cartridges	过滤器直径 Filter Housing Diameter	连接方式 Connection
BOC CFHG 1640-3	660 150	40"	3	16"	法兰 Flange
BOC CFHG 1660-3	924 210	60"	3	16"	
BOC CFHG 3240-12	2640 600	40"	12	32"	
BOC CFHG 3260-12	3696 840	60"	12	32"	
BOC CFHG 5240-34	7480 1700	40"	34	52"	
BOC CFHG 5260-34	10560 2400	60"	34	52"	
BOC CFHG 6340-54	11880 2700	40"	54	63"	
BOC CFHG 6360-54	16720 3800	60"	54	63"	

\*范例/Example (BOC CFHG 1640-3)

**CFHG** **16** 16 = 过滤器直径16寸  
16: Filter housing diameter 16" **40** 40 = 滤芯长度40寸  
40: Cartridge length 40" **-3** 3 = 3芯  
3: Three cartridges



# BOC CFHG