

玻璃钢外壳滤芯过滤器 / BOC CFHG SERIE



应用领域 Application

- 膜法水处理系统UF/RO/EDI保安过滤
- 电力、电子、化工、废水回用、市政用水、海水淡化、垃圾渗滤液及料液分离等领域
- Membrane system such as UF/RO/EDI unit security filtration.
- Other applications include in power, electronic, chemical, waste water reuse, municipal, SWRO, landfill leachate treatment and separation technology etc.

技术特点 Characteristics

- 多芯玻璃钢过滤器适用于40"/60"大通量折叠滤芯
- 玻璃钢过滤器具有更好的耐腐蚀性能及较高的强度
- 最大工作压力100psi
- 设计灵活，方便更换滤芯
- 最大限度的节约空间
- Multi-cartridges FRP filter is applicable for 40"/60" high flow pleated cartridges.
- FRP filter has better chemical resistance.
- Maximum working pressure up to 100psi.
- Flexible design, easy replacement of cartridges.
- Space saving.

产品型号 Model	最大流量 Max. flow (gpm) (m3/h)	滤芯长度 Cartridge length	滤芯数量 Cartridge quantity	过滤器直径 Filter housing diameter	连接方式 Connection	过滤精度 Micron ratings (µm)
BOC CFHG 1640-3	660 150	40"	3	16"	侧联 side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 1660-3	924 210	60"	3	16"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 3240-12	2640 600	40"	12	32"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 3260-12	3696 840	60"	12	32"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 5240-34	7480 1700	40"	34	52"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 5260-34	10560 2400	60"	34	52"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 6340-54	11880 2700	40"	54	63"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70
BOC CFHG 6360-54	16720 3800	60"	54	63"	侧联 Side connection	1、3、5、10、20、40、70

16=过滤器直径16寸

40=滤芯长度40寸

60=滤芯长度60寸

3=3芯

16: Filter housing diameter 16"

40: Cartridge length 40"

60: Cartridge length 60"

3: Three cartridges